



ZA13A

1.3 tuny minibagr



Sleva : 12.00 % OFF

Slevněná Cena : \$13,939.20

- | |
|---|
| - Motor Kubota D722 |
| - Lopata 380mm se zuby |
| - Otočné rameno |
| - Strážka |
| - Gumové pásy |
| - H/L rychlost (vysoká/nízka rychlost) |
| - Rozšiřitelné gumové pásy |
| - Pomocná/dodatečná hydraulická potrubí |
| - Dvouletá záruka |

Prodloužení Záruky

- 3 roky nebo 3000 hodin(+ \$418.00)
- 4 roky nebo 4000 hodin(+ \$696.00)
- 5 roky nebo 5000 hodin(+ \$1,254.00)

- Hydraulický Palec(+550.00)
- Hydraulické vedení pro rychloupínač(+360.00)

Příslušenství ke Strojům

- | |
|--|
| - Mechanický Rychloupínač (+\$150.00) |
| - Hydraulický Rychloupínač (+\$440.00) |
| - 200 mm Lžice se Zuby (+\$165.00) |
| - 260 mm Lžice se Zuby (+\$198.00) |
| - Svahová Lžice 800 mm (+\$184.80) |
| - Hydraulická Svahová Lžice 800 mm (+\$550.00) |

Velikost Stroje		Technické specifikace		Pracovní rozsah		
(mm) Celková délka	3032	(l/mm) Standardní Kapacita/Délka Lopaty	0.025/380	(mm) Maximální Výška Kopání	3107	
(mm) Celková šířka	760/980	(rmp) Rychlost Otáčení Rypadla	0-12	(mm) Maximální Výsypná Výška	2172	
(kg) Hmotnost stroje (vč. kapalin)	1200	(°) Stoupací schopnosti	30	(mm) Maximální Hloubka Kopání	1835	
(mm) Výška stříšky	2270	(KN) Maximální Síla Rypadla při Kopání	9	(mm) Maximální Vertikální Hloubka Kopání	1709	
(mm) Rozvor náprav	1010	(KN) Maximální Síla Ramene při Kopání	5.5	(mm) Maximální Poloměr Kopání	3422	
(mm) Vzdálenost mezi koly (pásky)	580/760		Model Motoru	KUBOTA D722	(mm) Maximální Poloměr Otáčení	1389
(mm) Minimální světlá výška	125	(Kw(HP))/rpm	Výkon/Rychlost otáček	10.2[13.8]/2500	(mm) Maximální Zdvih Radlice	XXX
(mm) Poloměr otáčení zádě	550	(MPa)	Tlak v Systému	17	(mm) Maximální Hloubka Řezu Radlice	XXX
		(L)	Kapacita Palivové Nádrže	10		
		(L)	Kapacita Hydraulického Okruhu	21		
		(L)	Kapacita Chladicího Okruhu	4		
		(L)	Kapacita Olejové Nádrže Motoru	2.5		
		(m³)	Kapacita lopaty	0.023		

