



ZA16A

1.6 tuny minibagr
s vyhřívanou kabinou
nebo se stříškou





Katalogová Cena : \$17,390.00

Sleva : 12.00 % OFF

Slevněná Cena : \$15,303.20

Strojní Aktivita

- Motor Kubota D722
- Lopata 380mm se zuby
- Otočné rameno
- Stříška nebo vyhříváná kabina
- Gumové pásy
- H/L rychlost (vysoká/nízká rychlost)
- Pomocná/dodatečná hydraulická potrubí
- Dvouletá záruka

Prodloužení Záruky

- 3 roky nebo 3000 hodin(+\$459.00)
- 4 roky nebo 4000 hodin(+\$767.00)
- 5 roky nebo 5000 hodin(+\$1,377.00)

Tovární Možnosti

- Stříška
- Vyhříváná kabina(+\$1,050.00)
- Hydraulický Palec(+\$780.00)
- Hydraulické vedení pro rychloupínač(+\$300.00)

Příslušenství ke Strojům

- Mechanický Rychloupínač (+\$150.00)
- Hydraulický Rychloupínač (+\$440.00)
- 200 mm Lžice se Zuby (+\$165.00)
- 260 mm Lžice se Zuby (+\$198.00)
- Svahová Lžice 800 mm (+\$184.80)
- Hydraulická Svahová Lžice 800 mm (+\$550.00)

Specifikace Stroje

Velikost Stroje		Technické specifikace		Pracovní rozsah				
(mm)	Celková délka	3335	(l/mm)	Standardní Kapacita/Délka Lopaty	0.025/380	(mm)	Maximální Výška Kopání	2961
(mm)	Celková šířka	990/1300	(rmp)	Rychlost Otáčení Rypadla	1-13	(mm)	Maximální Výsypná Výška	2083
(mm)	Šířka pásu	200	(°)	Stoupací schopnosti	30	(mm)	Maximální Hloubka Kopání	1953
(kg)	Hmotnost stroje (vč. kapalin)	1530	(KN)	Maximální Síla Rypadla při Kopání	9	(mm)	Maximální Vertikální Hloubka Kopání	1859
(mm)	Výška stříšky	2270	(KN)	Maximální Síla Ramene při Kopání	5.5	(mm)	Maximální Poloměr Kopání	3519
(mm)	Rozvor náprav	1215		Model Motoru	KUBOTA D722	(mm)	Maximální Poloměr Otáčení	-
(mm)	Vzdálenost mezi koly (pásky)	790	(Kw(HP))/rpm	Výkon/Rychlost otáček	10.2[13.8]/2500	(mm)	Maximální Zdvih Radlice	224
(mm)	Minimální světlá výška	153	(MPa)	Tlak v Systému	17	(mm)	Maximální Hloubka Řezu Radlice	237
(mm)	Poloměr otáčení zádě	655	(L)	Kapacita Palivové Nádrže	14.5			
			(L)	Kapacita Hydraulického Okruhu	21			
			(L)	Kapacita Chladicího Okruhu	5			
			(L)	Kapacita Olejové Nádrže Motoru	2.5			
			(m³)	Kapacita lopaty	0.025			

